

TABLEAU COMPARATIF

Modèles	L 110	L 110+	L180	L220
Caractéristiques techniques				
Moteur	courant continu 24 v	courant continu 24 v	courant continu 24 v	courant continu 24 v
Détection étiquette	par cellule photo-électrique	par cellule photo-électrique	par cellule photo-électrique	par cellule photo-électrique
Gestion	par relais sur embase	par relais sur embase	par relais sur embase	par relais sur embase
Vitesse de distribution	98 mm/s en Ø 40	218 mm/s	98 mm/s en Ø 40	98 mm/s en Ø 40
Caractéristiques produits				
Rouleaux étiquettes	Ø 250 mm maxi	Ø 250 mm maxi	Ø 300 mm maxi	Ø 300 mm maxi
Étiquettes	laize de 5 à 110 mm	laize de 5 à 110 mm	laize de 4 à 180 mm	laize de 4 à 220 mm
Caractéristiques générales				
Alimentation	230 V-Mono/50hz	230 V-Mono/50hz	230 V-Mono/50hz	230 V-Mono/50hz
Poids	4 kgs	4 kgs	8 kgs	8 kgs
Encombrement (Lxlxh)	300 x 241 x 180 mm	300 x 241 x 180 mm	510 x 341 x 330 mm	510 x 381 x 330 mm
Options				
	Brosse de tension étiquettes	Brosse de tension étiquettes	Brosse de tension étiquettes	Brosse de tension étiquettes
	Détection par fibre optique	Détection par fibre optique	Détection par fibre optique	Détection par fibre optique
	Support cellule longue 60mm	Support cellule longue 60mm	Support cellule longue 60mm	Support cellule longue 60mm
	Rallonge pour bobine >Ø250mm	Rallonge pour bobine >Ø250mm	Adaptateur mandrin 40-76	Adaptateur mandrin 40-76
	Adaptateur mandrin 20-40/20-76	Adaptateur mandrin 20-40/20-76		